

PSA130U18

Poinçonnage

Le PSA130U18 est la presse dédiée au sertissage des connecteurs électriques industriels, aériens et souterrains.

C'est la presse polyvalente par excellence, elle peut utiliser toutes les matrices 13 tonnes.



- +** Connexion USB : logiciel dédié
- +** Moteur haute performance
- +** Tête rotative : 360°

Utilisation

- Design ergonomique avec bouton On/Off
- Coque plastique robuste avec revêtement grip
- Tête en U avec matrices interchangeables
- Vitesse de sertissage améliorée avec un moteur haute performance
- Centre de gravité équilibré : maniabilité optimale et une réduction de la fatigue de l'utilisateur
- Pompe hydraulique double vitesse : avance rapide
- Fonction Quick motor stop : arrêt instantané du moteur
- Batterie rechargeable Stanley 18V Li-Ion de haute performance, avec un faible temps de charge
- Retour manuel en fin de sertissage
- Coque plastique ultra robuste
- Système de sécurité évitant toute surpression
- Mise en veille automatique de l'outil après 10 min
- Manille d'accrochage pour bandoulière ou ligne de vie



Caractéristiques

Force	130 kN
Course / Ouverture	26 mm
Capacité de sertissage	
Poinçonnage profond	16 - 240 mm ²
Sertissage hexagonal	10 - 400 mm ²
Temps de sertissage (selon la section à sertir)	8 - 9 sec
Nombre de sertissage	Approx. 90
Voltage de la batterie	18V
Ampérage de la batterie	5,0 Ah Li-Ion
Temps de charge	60 min
Poids avec batterie	6 Kg
Dimension L x l x h	415 x 310 x 75 mm
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C

Conditionnement

BB18LI Batterie 18 V Li-Ion 5,0 Ah

CA220LI Chargeur 220 V 18 V Li-Ion - Prise CE

CAV12LI Chargeur allume cigare 12 V- 18 V Li-Ion

CRPSA18 Coffret plastique

Dimensions L x l x h :
700 x 494 x 185

Poids total : 4,100 kg



Matrices de sertissage

APPLICATIONS

	Cosses et manchons cuivre - NFC 20.130
	Manchons nus ou pré-isolés cuivre/alu. EDF
	Cosses et manchons cuivre/alu. DIN 48083
	Connecteurs en « C »
	Mise au rond
	Cosses et manchons cuivre – NFC 20.130
	Cosses et manchons alu, cuivre/alu – NFC 33.090.1

SECTIONS

4 > 400 mm ²
E54 > E280
KZ6 > KZ38
C6 > C70
35 > 300 mm ²
10 > 240 mm ²
16 > 240 mm ²

Pistolet de sertissage sur batterie 18V

