



## COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE SUR BATTERIE TYPE GUILLOTINE

- NOUVELLES LAMES RENFORCÉES**  
Augmente la durée de vie des lames (> spécial coupe acier).
- LAME & CONTRE-LAME IDENTIQUES**  
Favorise la coupe.
- LAMES INTERCHANGEABLES**  
Facile à remplacer et à utiliser.
- TÊTE ROTATIVE**  
180°

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>FORCE</b>                          | 55 kN          |
| <b>TEMPS DE COUPE</b>                 | 8 à 12 s       |
| <b>AUTONOMIE – DÉPEND DU MATÉRIAU</b> |                |
| <b>DIMENSIONS (L x l x h en mm)</b>   | 128 x 75 x 400 |
| <b>POIDS (avec batterie)</b>          | 3,300 kg       |

|                            | TYPE DE CÂBLES                             | DURETÉ MAXI.                  | Ø MAXI. DE COUPE*         |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>CÂBLES MULTI-TORONS</b> | 7 x 19 brins – acier                       | 100 > 120 daN/mm <sup>2</sup> | Ø 15 > 16 mm              |
|                            | 7 x 37 brins – acier                       | 130 > 145 daN/mm <sup>2</sup> | Ø 12 > 13 mm              |
| <b>CÂBLES ÉLECTRIQUES</b>  | Nus – cuivre/aluminium                     |                               | 300 mm <sup>2</sup>       |
|                            | Multibrins rigides – cuivre/aluminium      |                               | Ø 20 > 22 mm              |
|                            | Multibrins semi-rigides – cuivre/aluminium |                               |                           |
| <b>BARRES CYLINDRIQUES</b> | Cuivre                                     | < 20 daN/mm <sup>2</sup>      | Ø 20 > 22 mm              |
|                            | Cuivre écroui                              | 20 > 28 daN/mm <sup>2</sup>   | Ø 15 > 18 mm              |
|                            | Aluminium                                  | < 20 daN/mm <sup>2</sup>      | Ø 20 > 25 mm              |
|                            | Acier doux                                 | 42 > 45 daN/mm <sup>2</sup>   | Ø 12 > 14 mm              |
|                            | Acier mi-dur                               | 50 > 70 daN/mm <sup>2</sup>   | Ø 10 mm                   |
| <b>CÂBLES ISOLÉS</b>       | Selon l'épaisseur de l'isolant             |                               | 150 > 240 mm <sup>2</sup> |
|                            | Inox                                       | < 150 daN/mm <sup>2</sup>     | Ø 8 > 10 mm               |

\* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.



Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>DIMENSIONS (mm)</b> | 471 x 415 x 116 |
| <b>POIDS</b>           | 2,050 kg        |

> Coffret et chargeur livrés avec l'outil.