



### COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE SUR BATTERIE TYPE GUILLOTINE

18V  
4Ah



#### NOUVELLE CONTRE-LAME

Réduit la déformation du câble lors de la coupe.



#### PROFIL EFFILÉ DES LAME & CONTRE-LAME

Favorise la coupe (> câbles cuivre et aluminium).



#### TÊTE ROTATIVE

270°

#### FORCE

43 kN

#### TEMPS DE COUPE

7 à 15 s

#### AUTONOMIE – DÉPEND DU MATÉRIAU

#### DIMENSIONS (L x l x h en mm)

500 x 75 x 335

#### POIDS (avec batterie)

6,400 kg



#### GRANDE OUVERTURE

Facilite le passage des câbles.



#### DIMENSIONS (mm)

594 x 494 x 149

#### POIDS

3,660 kg

> Coffret et chargeur livrés avec l'outil.

#### CAPACITÉS DE COUPE

\* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.

|        | TYPE DE CÂBLES                 | DURETÉ MAXI.             | SECTIONS                                             | Ø MAXI. DE COUPE * |
|--------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| CÂBLES | Cuivre multibrins              |                          | 4 x 185 mm <sup>2</sup> ou 630 mm <sup>2</sup> maxi. |                    |
|        | Aluminium souterrain           |                          | 3 x 240 + 1 x 95 mm <sup>2</sup>                     | Ø 51 mm            |
|        | Téléphonique                   |                          |                                                      | Ø 55 mm            |
| BARRES | Ronde en cuivre recuit         | < 20 daN/mm <sup>2</sup> |                                                      | Ø 16 – 18 mm       |
|        | Ronde en aluminium recuit (A5) | < 16 daN/mm <sup>2</sup> |                                                      | Ø 20 – 25 mm       |



Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.