



VERROU
permet l'ouverture et la fermeture
rapide de la tête.

HOMOLOGATION MCL025G SNCF № IPM 04145

COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE MANUEL TYPE GUILLOTINE

TYPE DE CÂBLES
cuivre, aluminium et acier

PASSAGE MAXI.
Ø 25 mm
(selon les câbles)



NOUVELLES LAMES RENFORCÉES
Augmente la durée de vie des lames (> spécial coupe acier).




LAME & CONTRE-LAME IDENTIQUES
Favorise la coupe.



LAMES INTERCHANGEABLES
Facile à remplacer et à utiliser.
Réf. 91298 lame profil carré.
Réf. 78502 lame standard.



Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.



> La version **MCL026** est
munie d'un système
hydraulique à 2 vitesses
(capacité de coupes identique
à l'outil **MCL025**).



DIMENSIONS (mm) 490 x 302 x 90

POIDS 1,300 kg

> Livré avec l'outil.

	TYPE DE CÂBLES	DURETÉ MAXI.	Ø MAXI. DE COUPE *
CÂBLES MULTI-TORONS	7 x 19 brins – acier	100 > 120 daN/mm ²	Ø 15 > 16 mm
	7 x 37 brins – acier	130 > 145 daN/mm ²	Ø 12 > 13 mm
CÂBLES ÉLECTRIQUES	Nus – cuivre/aluminium		300 mm ²
	Multibrins rigides – cuivre/aluminium		Ø 20 > 22 mm
	Multibrins semi-rigides – cuivre/aluminium		
BARRES CYLINDRIQUES	Cuivre	< 20 daN/mm ²	Ø 20 > 22 mm
	Cuivre écroui	20 > 28 daN/mm ²	Ø 15 > 18 mm
	Aluminium	< 20 daN/mm ²	Ø 20 > 25 mm
	Acier doux	42 > 45 daN/mm ²	Ø 12 > 14 mm
	Acier mi-dur	50 > 70 daN/mm ²	Ø 10 mm
CÂBLES ISOLÉS	Selon l'épaisseur de l'isolant		150 > 240 mm ²
	Inox	< 150 daN/mm ²	Ø 8 > 10 mm

* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.