



**OUVERTURE &
FERMETURE RAPIDE**
Facilite le changement
des matrices.

PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE MANUELLE

SERTISSAGE HEXAGONAL
4 > 95 mm²

OUTIL LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ
Idéal pour le sertissage de cosses BT/MT.

CHAPE ÉTROITE
Pour travail dans les tableaux électriques.

LÉGER & ERGONOMIQUE
Sertissage d'une seule main.



Jeu de matrices
4 > 95 mm²



COURSE	8 mm
FORCE	35 kN
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	200 x 50 x 175
POIDS	1,320 kg

APPLICATIONS	SECTIONS
● Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	4 > 95 mm ²
● Manchons nus ou pré-isolés cuivre/alu. – EDF	E54 > E173
● Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ4 > KZ18
● Connecteurs en "C"	C6 > C16
● Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 70 mm



DIMENSIONS (mm)	350 x 260 x 85
POIDS	0,700 kg

> Livré avec l'outil.