

PSA130C18V



MAGE
APPLICATION

> Disponible en courses
26, 32, 38 & 44.
(Nous consulter)



**PRESSE HYDRAULIQUE
DE SERTISSAGE SUR BATTERIE**

18V
4Ah

SERTISSAGE HEXAGONAL
6 > 400 mm²
(selon le type d'outil)



LARGE CAPACITÉ DE SERTISSAGE
De 6 jusqu'à 400 mm².



SERTISSAGE DE LIGNES AÉRIENNES
Outil particulièrement adapté pour
cette application.



ÉQUIPÉE D'UNE BUTÉE MÉCANIQUE
Blocage du piston en fin de course.

COURSE	26 mm	32 mm	38 mm
FORCE	130 kN	130 kN	130 kN
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	400 x 75 x 310	415 x 75 x 310	430 x 75 x 310
POIDS (avec batterie)	6,500 kg	6,800 kg	7,000 kg

APPLICATIONS	SECTIONS (-26)	SECTIONS (-32)	SECTIONS (-38)
⊗ Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	6 > 300 mm ²	6 > 400 mm ²	6 > 400 mm ²
⊗ Manchons nus ou préisolés cuivre/alu. – EDF	E54 > E235	E54 > E280	E54 > E280
⊗ Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ6 > KZ28	KZ6 > KZ32	KZ6 > KZ38
⊗ Connecteurs en "C"	C10 > C70	C10 > C70	C10 > C70
⊗ Mise au rond	50 > 300 mm ²	50 > 300 mm ²	50 > 300 mm ²
⊗ Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 240 mm ²	10 > 240 mm ²	10 > 240 mm ²

Jeu de matrices
6 > 400 mm²



MATRICES

> Jeux de matrices interchangeables communs
aux outils



DIMENSIONS (mm) 594 x 494 x 149
POIDS 3,660 kg

> Coffret et chargeur livrés avec l'outil.

PSA130C18V



MAGE
APPLICATION



TÊTE DE SERTISSAGE
11 TÊTES DISPONIBLES



ANNEAU DE LEVAGE
FACILITE LE TRANSPORT SUR LE CHANTIER



MEMBRANE PROTECTRICE
PERMET À L'ÉLECTRONIQUE D'ÊTRE VENTILÉE TOUT EN LA GARDANT À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ ET DE LA POUSSIÈRE.



TECHNOLOGIE INTELED
ÉCLAIRE LA ZONE DE TRAVAIL ET FOURNIT UNE INDICATION SUR LE SERTISSAGE



USB
CONNEXION SUR PC



GÂCHETTE DE VERROUILLAGE
PERMET DE SÉCURISER L'OUTIL



POIGNÉE EN CAOUTCHOUC
POIGNÉE ERGONOMIQUE



LED PIED DE BATTERIE
ÉCLAIRE LA ZONE DE TRAVAIL