



OUVERTURE & FERMETURE RAPIDE

Facilite le changement des matrices.



CE



SERTISSAGE HEXAGONAL 4 > 95 mm²



PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE

18V
2Ah

> Force, course et capacités identiques à l'outil manuel et à l'outil sur batterie



CHAPE ÉTROITE

Pour travail dans les tableaux électriques.



EXCELLENT RAPPORT POIDS/CAPACITÉS

2,100 kg – 35 kN – 95 mm²



TÊTE ROTATIVE

180°

COURSE	8 mm
FORCE	35 kN
TEMPS DE SERTISSAGE (selon la section à sertir)	3 à 4 s
AUTONOMIE (approx. sur 95 mm ² cuivre)	270 sertissages
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	128 x 75 x 340
POIDS (avec batterie)	2,100 kg



Jeu de matrices
4 > 95 mm²



MATRICES

> Jeux de matrices interchangeables communs aux outils.

APPLICATIONS	SECTIONS
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	4 > 95 mm ²
Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu – EDF	E54 > E140
Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ4 > KZ18
Connecteurs en "C"	C6 > C16
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 70 mm



DIMENSIONS (mm) 471 x 415 x 116

POIDS 2,050 kg

> Coffret et chargeur livrés avec l'outil.