




GOUPILLE DE VERROUILLAGE
Permet la fermeture sécurisée de la tête.

TÊTE HYDRAULIQUE
COUPE-CÂBLES TYPE GUILLOTINE

700 bar

TYPE DE CÂBLES
cuivre, aluminium et acier

PASSAGE MAXI.
Ø 40 mm
(selon les câbles)



LAMES RENFORCÉES | TRAITEMENT SPÉCIAL
Augmente la durée de vie des lames (> coupe acier).

LAME & CONTRE-LAME IDENTIQUES
Favorise la coupe.

LAMES INTERCHANGEABLES
Facile à remplacer.

FORCE 88 kN

DIMENSIONS (L x l x h en mm) 285 x 85 x 105

POIDS (sans carter de sécurité) 4,300 kg

CARTER DE SÉCURITÉ
> En option.

	TYPE DE CÂBLES	DURETÉ MAXI.	Ø MAXI. DE COUPE (mm) *
CÂBLES	Cuivre	< 40 daN/mm ²	Ø 32 (630 mm ²)
	Aluminium	< 20 daN/mm ²	Ø 40
	Almelec	< 34 daN/mm ²	Ø 40
	Acier	< 180 daN/mm ²	7 x Ø 3,0 (= Ø 9,0) 19 x Ø 2,1 (= Ø 10,5) 19 x Ø 2,3 (= Ø 11,5)
	Multibrins acier	< 180 daN/mm ²	Ø 18 (quantité de brins : 200)
	ACSR	< 180 daN/mm ²	26 x Ø 2,50 + 7 x Ø 1,95 (= Ø 15,85) 26 x Ø 3,06 + 7 x Ø 2,38 (= Ø 19,38) 26 x Ø 3,60 + 7 x Ø 2,80 (= Ø 22,80) 54 x Ø 3,50 + 19 x Ø 2,10 (= Ø 31,50)
	(câble aluminium renforcé acier)		
BARRES	Acier	< 60 daN/mm ²	Ø 18
		< 42 daN/mm ²	Ø 20
	Cuivre	< 30 daN/mm ²	Ø 30
		< 25 daN/mm ²	Ø 32
	Aluminium	< 16 daN/mm ²	Ø 40

* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.