



> Disponible en courses 26, 38 & 44.



TÊTES HYDRAULIQUES DE SERTISSAGE

700
bar

SERTISSAGE HEXAGONAL
6 > 400 mm²
(selon le type d'outil)



LARGE CAPACITÉ DE SERTISSAGE
De 6 jusqu'à 400 mm².



SERTISSAGE DE LIGNES AÉRIENNES
Outil particulièrement adapté pour
cette application.



ÉQUIPÉE D'UNE BUTÉE MÉCANIQUE
Blocage du piston en fin de course.



Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.

COURSE / PASSAGE MAXI.	26 mm (-1)	38 mm (-3)
FORCE	130 kN	130 kN
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	215 x 70 x 125	240 x 70 x 112
POIDS	3,760 kg	4,300 kg

APPLICATIONS	SECTIONS (-26)	SECTIONS (-38)
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	6 > 300 mm ²	6 > 400 mm ²
Manchons nus ou préisolés cuivre ou aluminium – EDF	E54 > E235	E54 > E280
Cosses et manchons cuivre ou aluminium – DIN 48083	KZ6 > KZ28	KZ6 > KZ38
Connecteurs en "C"	C10 > C70	C10 > C70
Mise au rond	50 > 300 mm ²	50 > 300 mm ²
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 240 mm ²	10 > 240 mm ²



MATRICES 130KN



MATRICES COMPATIBLES
gammes 62 kN, 80 kN



> Jeux de matrices interchangeables communs



DIMENSIONS (mm)	440 x 440 x 162
POIDS	2 kg
RÉFÉRENCE	91356 en option
CAPACITÉ	une à trois têtes suivant leurs dimensions

* raccords en option