



TÊTE HYDRAULIQUE DE POINÇONNAGE PROFOND

700
bar

POINÇONNAGE PROFOND

16 > 240 mm²

SERTISSAGE HEXAGONAL

6 > 400 mm²



- ✓ **TÊTE SELON HN 68-S-90** (> spécification EDF)
Pour lignes souterraines (cosses & manchons bimétalliques).
- ↔ **PASSAGE MAXI. 34 mm**
Dans la tête pour grandes sections.
- ⚙ **BUTÉE MÉCANIQUE (NOUVEAUTÉ)**
Blocage du piston en fin de course.



Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.

COURSE	26 mm
PASSAGE MAXI.	34 mm
FORCE	130 kN
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	205 x 80 x 80
POIDS	3,350 kg



MONTAGE 1 POUR APPLICATION DE POINÇONNAGE



MATRICES



Matrice ouvrente
à sommier incorporé



Poinçon



Porte poinçon



MONTAGE 2 POUR APPLICATION DE SERTISSAGE

Jeux de matrices de sertissage de la
gamme 130 kN utilisables dans cet
outil grâce à l'adaptateur



MATRICES



Adaptateur



Jeu de matrices



DIMENSIONS (mm)	440 x 440 x 162
POIDS	2 kg
RÉFÉRENCE	91356 en option
CAPACITÉ	une à trois têtes suivant leurs dimensions

* raccords en option